



Maize Harvester

Косилка
измельчитель

TECHNICAL DETAILS

Технические
Детали

MODEL	МОДЕЛЬ	Unit / Ед.Измерения	ALMH 1
Length	Длина	cm	240
Height	Высота	cm	320
Width	Ширина	cm	235
Folded Height	Высота складная	cm	195
Weight	Вес	kg	550
Throwover Pallet Number	Количество разбрасыванные паллеты	pcs.	6
Cutter Blade Number	Количество ножей	pcs.	12
Wheel Size	Размер колеса		165/80 R13
Tractor Working Positions	Рабочая позиция Трактора	side	Lateral
PTO	Вом	rpm.	540
Power Requirement	Требуемая сила	hp	40
Adjustable Disintegration Size	Регулируемое дробление по размеру	mm	5-15
Work Capacity	Объем работы	ton/hour	50-55
Work Width	Рабочая ширина	cm	50



GENERAL FEATURES

Agrolead Single Row Maize Harvester never tires your tractor through its light structure and strong transmission system; presents more harvesting guarantee with less fuel. Single Row Maize Harvester can harvest only one corn row has full hydraulic system so it presents high level performance. Its flywheel system composes 12 pieces cutter blade and 6 pieces thrower pallet. The cutting angles of blades have been designed specially. Harvesting unit composes 2 pieces transmission, 2 pieces shaft and torque gear, it requires the least maintenance in its class. The tilting system on the machine makes provides leading long height corns and makes easy harvesting process. The leader has been equipped by mutually 4 pieces spring and 2 pieces special PVC material to lye corn that was cut by knurled circle blades. So, product waste is decreased to zero. Harvesting height can be adjusted from tractor hydraulic arms. Telescopic wheel prevents fractioning the machine to ground. So, allowing foreign materials into the machine possibility minimized. The safety has been kept forefront at the machine, safety pin practice has been integrated into gear system to prevent possible damages.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Agrolead Косилка измельчитель (для кукурузы) - Однорядная жатка не устает трактор; представляет больше гарантии уборки с меньшим количеством топлива. Однорядный комбайн для кукурузы имеет полную гидравлическую систему это дает высокого уровня производительности. Его система включает маховик 12 штук лезвие резака и 6 частей метатель поддон. Углы резания ножей разработаны специально. Сбор устройство содержит 2шт передачу, 2 шт вала и 2 шт крутящий момент редуктора, машина требует меньше обслуживания в своем классе. Погрузчик был оснащен 4 части взаимно весной и 2 части материала из специального ПВХ в щелок кукурузу, которая была сокращена в рифленной лопастей круг. Высота урожая можно регулировать от гидросистемы трактора. Телескопический руль предотвращает фракционирования машину к земле.