



Torre Linear Air Blast Sprayer

Торре Линейный
Навесной Дутья
Опрыскиватели

TECHNICAL DETAILS

Технические
Детали

MODEL	МОДЕЛЬ	Unit Ед.Измерения	TORRE 400	TORRE 500	TORRE 600	TORRE 800	TORRE 1000	
Capacity	Емкость	lt	400	500	600	800	1000	
Pump	Насос	type	A105	A105	IDM 140	IDM 140	IDM 140	
Flow Rate	Срок потока	l/min					105	
Pressure	Давление	bar					50	
Rotation	Количество оборотов	rev/min					540	
Fan Diameter	Диаметр вентилятора	mm	800			900		
Fan Flow Rate	Скорость потока	m ³ /h	54000			66000		
Nozzle	Количество форсунок	pcs.	10			14		
Width	Ширина	mm	1520	1550	1300	1450	1600	
Length	Длина	mm	1290	1315	3750	3750	3800	
Height	Высота	mm	1500	1510	1330	1330	1380	
Weight	Вес	kg	240	260	485	490	510	



GENERAL FEATURES

TORRE Linear Fan are used for combating with undesirable pests and bacteria in vineyards and orchards. With its air supported system it leads homogenous protection. Model has a 750,850 mm front intake fan and is simple, robust and efficient. This mounted sprayer is available in 5 different capacities: 400,500,600,800 and 1000 lt. Reinforced chassis protected with sandblasting acrylic paint. Functions fully integrated into the tank and chassis unit: rinsing (as an option) and hand-washing tanks, etc. - Fixed blades on intake - Comer Dual-speed drive with simplified gear-box - Power intake: 105 lt Pump for 750 MM Fan , 140 lt Pump for 850 mm Fan.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TORRE Линейный опрыскиватели используются для борьбы с нежелательными вредителями и бактерий в виноградники и фруктовые сады. With its air supported system it leads homogenous protection. Модель имеет 750,850 мм спереди всасывающего вентилятора и имеет простую, надежную и эффективную. Это навесное оборудование доступно в 5 различных мощностей: 400,500,600,800 and 1000 lt. Усиленный корпус, защищенный с пескоструйной обработкой акриловой краской. Функции полностью интегрированы в бак и шасси блока: полоскание (опция) и бак для мытья руки, и т. д. - Фиксированные лезвия на потребление - Comer Dual-скорость езды с упрощенной коробкой передач - Потребляемая мощность: 105 lt насос для 750 MM вентилятора , 140 lt Насос для 850 mm вентилятора.